

# カノラホール 照明設備内容(大ホール)

2015.09現在

主幹盤	3φ4W 420KVA
照明操作卓	丸茂電機製 マリオネットスター 3型 (持込卓専用パッチ場面あり) プリセットフェーダー 100本×3段 or 300本1段
	・コントロールチャンネル数 2048CH・記憶CUE数 1000CUE(CUE No.0~999.9)・パート機能 10パート ・チャンネルグループ数 1000グループ・エフェクトパターン数 100パターン ・サブマスターフェーダ数 40本(ベルトエンコーダ無し)・サブマスターページ数 100ページ・袖フェーダ10本(切替) ・外部記憶装置 SDカード ※JASciiデータ対応(COMOSデータはPCIにてJASciiデータに変換可)

基本吊り記号 ○=CSQ型@1KW 【◎H】=ハイボックスH250@1KW ◎=ハイボックスS120@1KW

**注意！フライブリッジ乗り込み時には安全帯を着用するようにお願いします**

項	名称	回路/容量	内容	備考			
1	アッパー Horizont ライト	UH	12回路	ハロゲン500W 6色 1色20灯	2段	下・上 区分	
			6KW	基本フィルター#71 #72 #78 #63 #22 #W	6色		
2	ローア Horizont ライト	LH	8回路	ハロゲン300W 4色 1色20灯	10本	下・上 区分	
			4KW	基本フィルター#72 #59 #22 #40	4色		
3	第1フライブリッジライト	1FB	30回路	20C型 2ヶ口 L=13.8m(延長パイプ有り) 48φ	1列	+ボォーダー切り替え8回路 30C型 4階乗込み口有り	
			3KW	○×12 ◎×15 (ボォーダーライト共吊り)	27台		
4	第2フライブリッジライト	2FB	30回路	20C型 2ヶ口 L=18m 48φ	1列	+ボォーダー切り替え8回路 30C型 ローリングタワーで乗込み	
			3KW	○×12 ◎×15 (ボォーダーライト共吊り)	27台		
5	第3フライブリッジライト	3FB	22回路	20C型 3ヶ口 L=18m 48φ 吊バトン2段	1列	+ボォーダー切り替え8回路 30C型 ローリングタワーで乗込み	
			3KW	○×12 ◎×15 (ボォーダーライト共吊り)	27台		
6	第4サスペンションライト	4SUS	12回路	20C型 3ヶ口 L=18m 48φ	1列	+ボォーダー切り替え8回路 30C型	
			3KW	○×4 ◎×12 【◎H】×6 (ボォーダーライト共吊り)	22台		
7	1.2.3.4ボォーダーライト	BL	16回路	ハロゲン200W 4色切り替え8回路	4列	中・下上 区分 1色21灯(1BL16灯) FB.SUSと共吊り	
			3KW	基本フィルター #W #78 #W #72	4色		
8	プロセミアムボォーダーライト	PB	6回路	ハロゲン200W 3色 (プロセミアムに固定)	1列	下・上 区分 ※昇降しません	
9	トォーメンタルライト	TOW	16回路	片側8回路 20C型 2ヶ口	下上	ポォータルサイド設置 各4回路ステォージ回路に切替可	
			2KW	○×6 7C×2			
10	フロントサイドライト	2FR	4回路.4KW	20C型 4ヶ口 ○×10 RIKURI19° ×3	各13台	4灯×2色 2灯×1色 リクリ3灯×1色	
			3FR	4回路.4KW	20C型 4ヶ口 ○×14	各14台	4灯×3色 2灯×1色
			4FR	2回路.4KW	20C型 4ヶ口 ○×6	各8台	4灯×2色
11	バルコニーライト	BAL	4回路.3KW	30C型 片側2回路 64PAR 1N×2	4台	+2.3階客席に別回路有り	
12	第1シーリング	1CL	16回路	30C型 8台3色 2台コモン ○×30、 予備回路○×2	30台	予備回路 20C型×4回路あり 操作 ETC SMARTFADE ML	
			3KW	480Wリモコンスポット(ハイト`SolaSpotProCMY)	2台		
13	第2シーリング	2CL	9回路	30C型 6台3色 2台コモン「1500W凸」×18	18台	(丸茂MSC-814-1500)シート枠8インチ	
			3KW	480Wリモコンスポット(ハイト`SolaSpotProCMY)	2台		
14	センターピンスポットライト	PIN		2KWクセノンピンスポット (ウシオ2007SR型)	4台	転倒防止ワイヤー付	
15	コンダクターライト	CON	2回路.2KW	20C型 ソォースフォォ Jr.500W	2台	アイリス付	
16	天井反射板	天板UH		RGBW LEDバァー 90W 10本	1列		
		DL		LEDダウソライト 130W 32台	4列&外		
		SP	10回路.2KW	1KWハイベックスレンズS1 10台 10回路	2列	前×6台、奥×4台(シートホルダァーなし)	
17	フロアァーコンセント	FC	70回路.3KW	30C型 上×21、下×21、奥×12、F×4、前F×4、花道×各2、揚×各2	計70回路	オォーケストラピット時+4回路	
		60A直	100V	上手×2、下手×2 客席WC×4	計8口	60C型コンセント	
18	100V30A純直30C型コンセント (15A平行コンセント付) DMX512	FB.SUS		1FB×4、2FB×4、3FB×4、4SUS×4	計16口	DMX OUT×各4	
		フロアァー		下手前×2、下手奥×2、上手前×2、上手奥×2	計8口	DMX OUT・IN×各1	
		FR		下上各 2FR×1、3FR×1	計4口	DMX OUT×各1	
		CL		1CL×2、1CLリモコンスポット用×2、2CL×2	計6口	DMX OUT×各1	
	持込卓用純直コンセント			30C型コンセント×1(MAX30A)、平行4ハァーコンセント(MAX20A)		客席後部 DMX OUT×1、DMX IN×4	
19	仮設電源盤	175A		単相 3線 (屋外「中継車電源」と平行)	下手 舞台奥	カムロック付 ※同時使用容量注意	
20	動力電源	225A		3相 3線 (端子接続が必要)	下手袖 前方	カムロック無	
21	エルモ16mm映写機	200V 4.2KVA		LX-2200型 2KWクセノンランプ フィルム容量最大6000ft	1台	ビスタサイズ用レンズあり 映写室常設	