

CANORA HALL 照明設備内容(小ホール)

2008.07現在

主幹盤	3φ4W 105KVA
照明操作卓	丸茂電機製「プリティナ-メガ」調光システム ・プリセット段 60本3段 or 180本1段 ・コントロールチャンネル1024ch ・制御信号DMX512(USITT1990) ・シーン記憶数0.1~999.9 トータル3000シーン(サブマスタースタック、チェイス1ステップも1シーン換算) ・サブマスターフェーダー 30本×99ページ ・チェイス 99ステップ×99パターン ・JASCII対応 ・内部HDD 100イベント記憶可 ・外部記憶装置SD.CFカード、FDドライブ ・COMOS⇔JASCII変換ソフト有
負荷パッチ	・集中制御LCD画面对話方式 ・パッチ場面数×2場面 ・持込卓パッチ可(1024ch)
調光器盤	・30A調光器×73回路+客電7回路 ・30A直×15 ・20A直×2 ・漏電感知機能付 ・DMXパッチ盤

項	名称	記号	内容	回路	直	備考
1	アッパー Horizont ライト	UH	ハロゲン200W 3色 1色21灯 L=15m 下吊パイプ42φ 荷重MAX200kg 基本フィルター #72.#78.#W	T型 3色	6 2	上下・中区分 切り替え6回路 平行コンセント付
2	ローア Horizont ライト 基本器具	LH	ハロゲン85W 3色 1色24灯 LHQ-100W12L-3C 上下各3本 #72.#59.#22	T型 3色	(6)	※フロアコンセントと重複記載 仮設置
3	ボーダーライト	B BC	200W 3色 1色21灯 L=15m 下吊パイプ42φ 荷重MAX50kg 基本フィルター #W.#72.#W ボーダーコンセント C型4回路	20C型 3色 30C型	6 4	上下・中区分 切り替え6回路 平行コンセント付
4	サスペンションライト 基本器具	SUS	10回路 T型 3ヶ口 L=14m 吊パイプ42φ 荷重MAX200kg 0.5KW凸スポット 0.5KWフレネルスポット	T型 10台 10台	10 2	平行コンセント付 CSQ-500W FQF-500W
5	プロサス 基本器具	PL	8回路 T型 3ヶ口 L=13m 吊パイプ42φ 荷重MAX200kg 1KW凸スポット	T型 16台	8 2	平行コンセント付 CSQ-1000W
6	フロントサイドライト 基本器具	FR	片側2回路 T型 2ヶ口 1KW凸スポット 0.5KW凸スポット	T型 2台 3台	各2 各1	DMX OUT・平行コンセント付 CSQ-1000W CEC-500W
7	シーリングライト 基本器具	CL	10回路 C型 2ヶ口 1KW凸スポット	30C型 16台	10 2	DMX OUT・平行コンセント付 CSQ-1000W
8	天井反射板ダウンライト	DL	ハロゲン200W×27灯 共吊パイプ16m34φ 荷重MAX100kg	3ブロック	3 1	下、中、上ブロック
9	フロアコンセント	FC	上手側FC×4 下手側FC×4 LH用×6 客席上×2、下×2	30C型	18	LHQ接続時C-T変換使用
10	奥ウォールコンセント	WC	上下パラレル4回路	30C型	4	
11	舞台袖純直コンセント		舞台上手袖30A×1 下手袖30A×1		2	DMX IN/OUT・平行コンセント付
12	フォローピンスポット	FP	ERQ10型/650W ランプピン×1	T型	2	T型20A直×2
13	エルモ16 ^{ミリ} 映写機 (LX-1100型)		1KW クセノンランプ フィルム容量 最大6000ft	1台		3.4KVA ビスタサイズ用レンズ有
14	スライド映写機		1KW クセノンランプ使用 2×2スライド (23×35 ^{ミリ})35 ^{ミリ}	1台		1.5KW 最大80枚カローセルタイプ×2個
15	DMXワイヤレス装置		送信機×1 受信機×4 4系統送受信可			松村電機DMX-Wireless II
16	回路増設用小型調光器		負荷容量:2KW/回路 合計3KW以内(20C×3口)	8台		丸茂電機MCD-2003I-130-L
17	中継車電源		単相3線 40KVA	1口		舞台引込ケーブル30m 持込必要