

# カノラホール 照明移動器具(大小共用)

保管場所は大ホールになります

2024現在

項	No.	器具名称	型式	数量	プラグ	備考
スポットライト	1	500W 凸スポット	CEC	20	20C	6インチ GR球
	2	500W 凸スポット	T-1	12	20C	4インチ GR球
	3	500W フレネルスポット	DF	20	20C	6インチ T球
	4	500W フットスポット(ダンガン)	FP	8	20C	4インチ GRP球
	5	500W 36PARライト(N)	SPH	20	T型	4インチ・5N (角型)
	6	500W 64PARライト(N.M)	SPH-Ⅲ	20	20C	8インチ・5N×12台・5M×8台
	7	1KW 64PARライト(M)	SPH-Ⅱ	28	20C	8インチ・1M×28 アルミハンガー付き
	8	1KW 凸スポット	CSQ	20	20C	8インチ (丸大スタンドに設置保管)
	9	750W エリプソイドスポットライト RIKURI2	ECR2	30	20C	5インチ・50度×8台・36度×14台・26度×8台 (ソースフォーOP互換あり)
	10	650W ITO	ITO	4	T型	アイリスシャッター IS50-CI×4付き
	11	1.5KW フレネルスポット	FQ	15	T型	8インチ
	12	3KW フレネルスポット	FQ	10	30C	12インチ バンドアあり
	13	2灯ミニブルライト	MB2	2	20C	RDS
	14	1KW プロジェクタースポットライト	EPD	4	20C	EPD3-1000W
効果器具	15	ダブルマシーン(芯なし)	NC	4	20C	スピードタイプ2種類 ※タネ板140φ
	16	ディスクマシーン(ターンテーブル)	VS	6	20C	・雲×2枚・荒曇×4枚・火炎×4枚・雪×2枚・雨×2枚
	17	先玉(丸茂)	SDA.SDZ	16		・SDA4×4・SDA6×4・SDZ8×4・SDZ10×2・SDZ12×2
			SDD3	2		・SDD3-8×2 (SDZタイプに例えると14インチ相当の配光)
	18	波エフェクト	NEA	4	20C	1.5KW×4 (電球交換で1KWになります)
	19	ドラムエフェクト(オーロラマシーン)		1	20C	1KW
	20	ストロボ	KM-14R	2	T型	(250W/S) ボディーサイズ170×170×245mm 角型
	21	スライドキャリア	MCCD-2	2	20C	2連スライドキャリア 7型サイズ、P4型サイズアダプタ 空冷ファン付
	22	マスキングキャリア	MCC1	6		8インチ器具用
	23	アイリスシャッター	IS-8	2		8インチ器具用
	24	ミラーボール(吊り型)	丸型	1	T型	450mmφ 8kg
	25	ミラーボール(置き型)	楕円型	1	T型	240mm×400mmφ 7kg(置きフレーム重量含む)
26	LED-PAR (メモリー PEGASYS)	RSM	12	平行3p	15Wx7PCS. 20度. RGBWA・5色. DMX-512/3Pin. 5or9ch. 3kg	
		EAGLE	12	平行3p	15Wx7PCS. 6~60度. RGBW・4色. DMX-512/3Pin. 5or9ch. 7kg	
フットライト	27	フットライト	PE	7	T型	60W 4色 #W.72.W.78
	28	花道フットライト	TC	3	T型	60W 2色 #W.78
	29	ストリップライト4L	CQ	4	T型	85W 2灯2色 680mm
	30	ストリップライト8L	CQ	8	T型	85W 4灯2色 1240mm
その他	31	ハイスタンド(キャスター付)	ST3C-9	4		H=1440mm~3615mm (Max30kg.25kg.15kg)
	32	三脚3段スタンド(KUPO)	226MB-J	4		H=1320mm~3280mm (Max最短時40kg)
	33	三脚2段スタンド(丸茂)	SK2-K2	4		H=1300mm~2070mm (Max15kg) 転倒防止ショットバッグ6.8kg×8個
	34	3又2段スタンド(キャスター付)	ST2C	14		H=985mm~1685mm (Max30kg.20kg)
	35	丸台2段スタンド	SM 2	22		H=935mm~1635mm (Max30kg.20kg)
	36	平置きベース	SHB-10	30		
	37	丸台ベース	SHB-15	8		H=150mm 9.1kg
	38	2連アーム(ダボ付)	AMT	10		丸茂 ダボ受け×3
	39	アルミトンボ4灯用	ALT4	4		GONG製
	40	ボーダーハンガー	HAL	10		L=615mm
	41	自在ハンガー		16		L=310mm~410mm(ハンガー固定)
	42	アルミハンガー	HAS-AL	24		許容吊下荷重6kg
	43	RIKURI2用フィルタ保護トップハット	ECROPT	24		5寸→6寸・26・36度用 ECROPT-1×18. 50度用 ECROPT-2×6
	44	RIKURI2用アイリスシャッター	ETI-F24	4		ソースフォー互換OP