

CANORA HALL 照明設備内容(小ホール)

2019.05現在

主幹盤	3φ4W 105KVA
照明操作卓	丸茂電機製「プリティナ-メガ」調光システム (2008.03改修) ・プリセット段 60本3段 or 180本1段 ・コントロールチャンネル1024ch ・制御信号DMX512(USITT1990) ・シーン記憶数0.1~999.9 トータル3000シーン(サブマスタースタック、チェイス1ステップも1シーン換算) ・サブマスターフェーダー 30本×99ページ ・チェイス 99ステップ×99パターン ・JAScii対応(SDカード) ・内部HDD 100イベント記憶可 ・外部記憶装置SD.CFカード、FDDドライブ ・COMOS⇔JAScii変換PCソフト有
負荷パッチ	・集中制御LCD画面对話方式 ・パッチ場面数×2場面 ・パッチアウト 持込卓パッチ可 ホールDIMアドレス 1~80使用
調光器盤	・30A調光器×73回路+客電7回路 ・30A直×15 ・20A直×2 ・漏電感知機能付 ・DMXパッチ盤

項	名称	記号	内容	回路	直	備考	
1	アッパー Horizont ライト	UH	ハロゲン200W 3色 1色21灯 L=15m	20C型	6	2	上下・中区分 切り替え6回路
			桁吊パイプ42φ 12.6m 荷重MAX200kg				純直30Aコンセント2ヶ所
			基本フィルター #72.#78.#W	3色			
2	ロアー Horizont ライト	LH	ハロゲン85W 3色 1色24灯		(6)		※フロアーコンセントと重複記載
	仮設器具		LHQ-100W12L-3C 6本 #72.#59.#22	3色			L1800mm T型プラグ C-T変換必要
	仮設器具		LH-300W8L-4C 5本 #72.#59.#22.#40	4色			L2000mm 30Cプラグ仕様
3	ボーダーライト	B	200W 3色 1色21灯 L=15m	20C型	6	2	上下・中区分 切り替え6回路
			桁吊パイプ42φ 12.6m 荷重MAX50kg				純直30Aコンセント2ヶ所
			基本フィルター #W.#72.#W	3色			
		BC	ボーダーコンセント C型4回路	30C型	4		※切り替え回路とは別
4	サスペンションライト	SUS	10回路 20C型 3ヶ口 L=14m	20C型	10	2	純直30Aコンセント2ヶ所
			吊パイプ42φ 12.6m 荷重MAX200kg				
	基本器具		0.5KW凸スポット	10台			CSQ-500W 6インチ
			0.5KWフレネルスポット(2018改修時更新)	10台			MSM-604S1-500W 6インチ
5	プロサス	PL	8回路20C型 3ヶ口 L=13m	20C型	8	2	純直30Aコンセント2ヶ所
			吊パイプ42φ W=12.6m 荷重MAX200kg				
	基本器具		1KW凸スポット	10台			CSQ-1000W 8インチ
			1KWフレネルスポット	8台			HQE-250H-1000W 8インチ
6	フロントサイドライト	FR	片側2回路 20C型 3ヶ口	20C型	各2	各1	DMX OUT・純直30Aコンセント
	基本器具		0.5KW凸スポット	3台2色			CEC-500W 6インチ
	吊換え器具		1KW凸スポット	2台			CSQ-1000W 8インチ
7	シーリングライト	CL	10回路 C型 2ヶ口	30C型	10	2	DMX OUT・純直30Aコンセント
	基本器具		1KW凸スポット	18台			CSQ-1000W 8インチ 30Cプラグ仕様
8	天井反射板ダウンライト	DL	ハロゲン200W×27灯	3ブロック	3	1	下、中、上ブロック
			共吊パイプ16m34φ 荷重MAX100kg				DMX OUT・純直30Aコンセント
9	フロアーコンセント	FC	上手側FC×4 下手側FC×4	30C型	18		
			LH用×6 客席上×2、下×2				LHQ接続時C-T変換使用
10	奥ウォールコンセント	WC	上下平行4回路	30C型	4		
11	舞台袖純直コンセント		舞台上手袖30A×1 下手袖30A×1	30C型		2	DMX IN/OUT・平行コンセント付
12	フォローピンスポット	FP	効果室設置 ERQ10型/650W ランプピン×2	20C型		2	20C型20A直×2
13	DMXワイヤレス装置		送信機×1 受信機×4 4系統送受信可				松村電機DMX-Wireless II
14	回路増設用小型調光器		負荷容量:2KW/回路 合計3KW以内(20C×3口)	2台			丸茂電機MCD-2003I-130-L
15	中継車電源		単相3線 40KVA	1口			舞台引込ケーブル30m 持込必要